ABUS August Bremicker Söhne

Türzylinder A93NP 10/30 BC0091

Artikelnummer: 38096 | EAN: 4003318380969

Mit unserem Türzylinder A93 schützen Sie Ihre Haus- und Wohnungstüren dank Anbohrschutz mit Spezialstiften gegen Einbruchversuche.



Einsatz und Anwendung

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z.B. 86TI
- Die Ausführungen Doppel-, Halb- und Knaufzylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet

Technologie

- Geprüft nach DIN EN 1303 (160B0C4A/C *) und DIN18252 (M04A/C * 0/FZG); ISO 9001:2015
- * Klasse C nur in Verbindung mit einem Schutzbeschlag in der Klasse ES1-ZA nach DIN 18257 ES1-ZA oder Sk2 mit ZA nach DIN EN 1906
- Mit Not- und Gefahrenfunktion: beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt (trifft nicht auf Halbzylinder zu, da diese nur von außen verschließbar sind)
- Freilauffunktion optional verfügbar (geeignet für FZG-geprüfte Türen)
- Geprüfter Einsatz für RC2-Türen (in Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag)
- Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- 5-Stift-Zylinder
- 11mm langer Schlüsselhals (ideal für Ziehschutzbeschläge)
- Umbauset A93 für Umbau in Knaufzylinder optional erhältlich
- Drei kodifizierte Schlüssel inklusive
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 6

Technische Daten

Produkt: A93 Halbzylinder
Verpackungsart: Einzelkarton
Schließung: Lagerschließung
Schließsystem: konventionelles Schließsystem
Einbruchhemmung: RC2
Zylinderart: Halbzylinder
Anzahl mitgelieferte Schlüssel: drei Schlüssel inklusive
inkl. Sicherungskarte: Nein
Rohling: 86123

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Mehrschlüssel: 86122
Ersatzschlüssel: 86124
Färbung: Nickel pearl
links [mm]: 10
rechts [mm]: 30
Zylinderlänge [mm]: 10/30
Gewicht [g]: 155
Wendeschlüssel: Nein
Code-Karte: Nein
Not- und Gefahrenfunktion: Nein
Anbohrschutz: Ja
Schlagschutz: Nein
Freilauf: Ja
Feuerschutz: Ja
Ausführung: Konventioneller Schlüssel
Security Level HaSi: 6
PSTI Konformität erforderlich: Nein
PSTI Konformität gegeben: Nein

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten