ABUS Security Center

SmartLook Schwenken & Neigen

Artikelnummer: PPIC52520B | EAN: 4003318419164



Produktvorteile

- Smarte und wetterfeste Überwachungskamera zum Schwenken & Neigen mit kostenfreier Handy-App, Aufzeichnungen in 4K/UHD-Auflösung, Nachtsicht, intelligenter Bewegungserkennung & Push-Benachrichtigung, Gegensprechfunktion und vielem mehr
- Sofort einsatzbereit, kein Konto/Abo erforderlich: integrierte, wechselbare microSD-Speicherkarte inklusive
- Einfache Inbetriebnahme in wenigen Minuten: mit der App2Cam Plus-App für Smartphones/Tablets & Bluetooth®
- Draußen flexibel platzierbar: verbunden mit deinem Heimnetzwerk per WLAN samt hoher Stabilität & Reichweite (2,4 bzw. 5 GHz) oder per LAN-Kabel
- Vollautomatisches Erkennen und Unterscheiden von Objekten (Mensch, Tier, Fahrzeug), sendet daraufhin zielgenaue Push-Nachricht/E-Mail, ignoriert Störeinflüsse (Zweige, Laub, Licht etc.)
- Alle Funktionen dauerhaft kostenfrei: Livestream, digitaler Zoom, 2-Wege-Audio durch Lautsprecher & Mikrofon, Sirenenton, Speicher, Over-the-Air-Updates und viele mehr
- Alle Einstellungen ganz nach Wunsch festlegen: Empfindlichkeit Bewegungsmelder, Bildbereiche ohne Erkennung, halb automatisches Schnell-Drehen per App auf 3 bestimmbare Positionen (engl. Preset) etc.
- Datenschutz-konform durch Aufnahme ohne Ton, Ringspeicher und nach Bedarf geschwärzte Bildbereiche (sog. Privatzonen, auch für öffentliche Bereiche & Nachbargrundstücke)
- Aufnahmen in Ultra HD (8 Megapixel), Nachtsicht bis zu 20 m, Schutzart IP66 (wetterfest)
- Auch kompatibel mit der App Smartvest & ABUS One

Zielgenau & klar. In 4K
Diese clevere Überwachungskamera schickt dir treffsichere Infos, liefert ultrascharfe 4K-Aufzeichnungen, bringt Funktionen mit zum Gegensprechen, für Alarm und vieles mehr

Mit anderen Sicherheitskameras ist es manchmal so: Sie schicken ständig Push-Benachrichtigungen, aber ist der Auslöser überhaupt relevant für dich? Anstatt zu rätseln, solltest du dich auf deine Überwachungskamera verlassen können. Und im Ernstfall sollte sie für Klarheit sorgen.

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Die SmartLook Schwenken & Neigen macht es richtig: Sie unterscheidet komplett automatisch zwischen Person, Tier & Fahrzeug. Du entscheidest, was wichtig für dich ist, und bekommst auch nur dann eine Push-Nachricht durch die Handy-App App2Cam Plus. Das spart Zeit und schont Nerven.

Weiteres Highlight: Die Kamera liefert Tag & Nacht eine brillante Bildqualität. Aufnahmen speichert sie ultrahochauflösend in 4K.

Übrigens stehen dir mit der App alle Funktionen dauerhaft kostenfrei zur Verfügung: um z. B. private und öffentliche Bereiche auszublenden sowie das Kamera-Auge sehr schnell auf eine bestimmte Position zu drehen. Genauso der Zugriff von unterwegs und die Gegensprechfunktion, um z. B. mit Paketboten kontaktlos zu sprechen. Mit der enthaltenen microSD-Speicherkarte ist die Kamera sofort aufnahmebereit und die App zeigt sogar, was bis zu 5 Sekunden vor einer Bewegungserkennung passiert ist (Pre-Recording).

Die smarte Sicherheitskamera ist nach einer supereinfachen Inbetriebnahme sofort einsatzbereit, absolut wetterfest und damit optimal für draußen geeignet. Sie bringt alles mit für einen datenschutzkonformen Betrieb. Kompatibilität besteht zur Funk-Alarmanlage Smartvest. Ebenso auch mit der ABUS One-App: Dort kannst du auf die wichtigsten Kamerafunktionen zugreifen, und viele andere smarte Geräte von ABUS mit nur einer App bedienen – clever, zuverlässig, komfortabel.

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Security Tech Germany

Technische Daten - SmartLook Schwenken & Neigen

Abmessungen	210 x 120 x 160 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Benutzer	3
Anzahl Preset	3
Artikelgewicht [kg]	0.65
Artikelprogramm	Comfort
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Audio Kompression	AAC
Audioausgang	Lautsprecher
Audioeingang	Mikrofon
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungserkennung
Automatische Blendensteuerung	Ja
Außenbereich	Ja
Basis Ereignis	Objekterkennung + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS
Blende	F2.0
Breite [mm]	160
Brennweite [mm]	4
Einsatzbereiche	Außenbereich
Einsatzgebiet	außen
Facettenfarbe	weiß
Frequenzbereich [GHz]	2,400 –2,485 / 5,0
Funk vernetzt	Ja
Funkreichweite [m]	in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten: 10-30
Funktionen	Tier-Erkennung|App-Steuerung & Fernzugriff|Gegensprechen (2-way Audio)|Schwenk-neigbar|Zoom|Nachtsicht|Intelligente Objektunterscheidung|Personen-Erkennung
Färbung	schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Gerätebauform	PTZ
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Horizontaler Blickwinkel [°]	85
Höhe [mm]	120

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu) [m]	20
IR-Schwenkfilter	Ja
Innenbereich	Ja
Kanalbreite [MHz]	20
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibilität	Smartvest Funk-System
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme [W]	4
Lieferumfang 1 Beschreibung	SmartLook Schwenken & Neigen
Lieferumfang 1 Menge	1
Lieferumfang 2 Beschreibung	Netzteil, 5V DC / 2A
Lieferumfang 2 Menge	1
Lieferumfang 3 Beschreibung	Wandhalterung (vorinstalliert)
Lieferumfang 3 Menge	1
Lieferumfang 4 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 4 Menge	1
Lieferumfang 5 Beschreibung	Entnahmehilfe für die SD Karte
Lieferumfang 5 Menge	1
Lieferumfang 6 Beschreibung	Innensechskantschlüssel
Lieferumfang 6 Menge	2
Lieferumfang 7 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 7 Menge	1
Lieferumfang 8 Beschreibung	Antenne
Lieferumfang 8 Menge	1
Lieferumfang 9 Beschreibung	microSD Karte (vorinstalliert)
Lieferumfang 9 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps
Max. Betriebstemperatur [°C]	50
Max. Luftfeuchtigkeit [%]	90
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur [°C]	-10

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Min. Luftfeuchtigkeit [%]	20
Mindestbeleuchtung (Farbe) [lx]	1
Mit App steuerbar	Ja
Mit Videobewegungsmelder	Ja
Montageart	Wand
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Optische Wellenlänge	940
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein
Privatzonen	3
Produkt	PPIC52520
Schutzart IP	IP66
Schwenk-/Neigebereich	270° Horizontal / 80° Vertikal
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC [V]	5
Speicherkapazität	256
Speichermedium	Micro-SD (bis zu 256GB)
Speicherung	Micro SD-Karte
Standort	Außenbereich
Steckertyp	Hohlstecker: 3,5 x 1,35 mm
Stromversorgung	Netzteil
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Tiefe [mm]	210
Verpackungsart	Einzelkarton
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)
Vertikaler Blickwinkel [°]	45
Video Bitrate	0,256 - 1,5 Mbit/s
Video Content Analyse (VCA)	Mensch- / Tier- / Fahrzeugerkennung
Videokomprimierung	H.264/ H.264+
Videosystem	Vernetzt
Vor-/Nachalarmspeicher	bis zu 5 Sek.

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

WEEE-Gruppe	09
Weißabgleich	AWB

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten