ABUS August Bremicker Söhne

Türschlossantrieb LOXERIS™ One CFA4100 silber

Artikelnummer: 98618 | EAN: 4003318986185

Smart, sicher und im modernen Design ist der LOXERIS One ein praktischer Hingucker für deine Eingangstür. Mit dem Türschlossantrieb öffnest und schließt du deine Tür bequem per App.



Einsatz und Anwendung

- Bluetooth®-Türschlossantrieb für Eingangstüren – wird an der Türinnenseite angebracht
- Smartes Öffnen und Schließen der Haustür oder Wohnungstür per App
- Einfache Bedienung mit der ABUS One App auf dem Smartphone oder der Smartwatch – optional auch per Codeeingabe, Fingerscan oder per Fernbedienung möglich
- Zutrittsberechtigungen für bis zu 28 Nutzer versenden und zeitlich einschränken oder dauerhaften Zugang teilen
- Automatische Verriegelung der Tür zu vorher festgelegter Zeitspanne – ganz gleich, ob sie nachts nach Heimkehr oder morgens nach Verlassen des Hauses abgeschlossen werden soll
- Lock&Go-Funktion schließt nach Tastendruck die Tür wenige Sekunden nach Verlassen des Hauses bzw. der Wohnung ab
- Fernzugriff in Echtzeit auf alle Funktionen wie Öffnen, Verriegeln, Ereignisprotokolle einsehen und Zugangsberechtigungen verwalten sowie optionale Integration in Smart Home durch die separat erhältliche BRIDGE One

Technologie

- Hohe Sicherheit durch ABUS SmartX™-Technologie, AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard zur Authentifizierung des Admins
- Einfache und kabellose Montage, schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme mit der kostenfreien ABUS One App – ein Schlüssel muss im Türschlossantrieb verbleiben
- Stromversorgung per austauschbaren Batterien (4 x AA-Batterien sind enthalten)
- Geeignet für Euro-Profilzylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 mit Not- und Gefahrenfunktion

Technische Daten

Lieferumfang 1 Beschreibung: Türschlossantrieb LOXERIS™ One

Lieferumfang 1 Menge: 1

Produkt: LOXERIS™ One

Lieferumfang 2 Beschreibung: Keycard

Lieferumfang 2 Menge: 1

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Höhe [mm]: 72

Breite [mm]: 50

Batterie - festverbaut: Nein

Facettenfarbe: silber

Verschlüsselung: AES-128-Bit

Max. Betriebstemperatur [°C]: 40

Sprache Anleitung: deutsch; englisch; französisch; niederländisch; italienisch; spanisch

Sprache Verpackung: deutsch; englisch; französisch; niederländisch; italienisch; spanisch

Produktgruppe: Zutrittskontrolle

Länge [mm]: 124

Artikelgewicht [kg]: 0.516

Akkutyp: AA 1,5 V Alkaline

Lieferumfang 3 Beschreibung: Montagematerial

Lieferumfang 3 Menge: 1

Lieferumfang 4 Menge: 4

Lieferumfang 4 Beschreibung: AA-Batterie

Lieferumfang 5 Beschreibung: Bedienungsanleitung

Lieferumfang 5 Menge: 1

Verpackungsart: Einzelkarton

Färbung: silber

Funk vernetzt: Ja

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: ohne Schlüssel

Batterie: AA

Abmessung: 124 x 50 x 72 mm

PSTI Konformität erforderlich: Ja

PSTI Konformität gegeben: Ja

Produktsicherheitsupdates mindestens bis: 01.05.2027

Batterie - Menge: 4

Funkfrequenz [MHz]: 2400

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten