ABUS Security Center

SmartLook

Artikelnummer: PPIC54520 | EAN: 4003318832369



Produktvorteile

- Smarte und wetterfeste Überwachungskamera mit kostenfreier Handy-App, Aufzeichnungen in 4K/UHD-Auflösung, Nachtsicht, intelligenter Bewegungserkennung & Push-Benachrichtigung und vielem mehr
- Sofort einsatzbereit, kein Konto/Abo erforderlich: integrierte, wechselbare microSD-Speicherkarte inklusive
- Einfache Inbetriebnahme in wenigen Minuten: mit der App2Cam Plus-App für Smartphones/Tablets & Bluetooth®
- Draußen flexibel platzierbar: verbunden mit deinem Heimnetzwerk per WLAN samt hoher Stabilität & Reichweite (2,4 bzw. 5 GHz) oder per LAN-Kabel
- Vollautomatisches Erkennen und Unterscheiden von Objekten (Mensch, Tier, Fahrzeug), sendet daraufhin zielgenaue Push-Nachricht/E-Mail, ignoriert Störeinflüsse (Zweige, Laub, Licht etc.)
- Alle Funktionen dauerhaft kostenfrei: Livestream, digitaler Zoom, Speicher, Over-the-Air-Updates und viele mehr
- Alle Einstellungen ganz nach Wunsch festlegen: Empfindlichkeit Bewegungsmelder, Bildbereiche ohne Erkennung etc.
- Datenschutz-konform durch Aufnahme ohne Ton, Ringspeicher und nach Bedarf geschwärzte Bildbereiche (sog. Privatzonen, auch für öffentliche Bereiche & Nachbargrundstücke)
- Aufnahmen in Ultra HD (8 Megapixel), Nachtsicht bis zu 10 m, Schutzart IP66 (wetterfest)
- Auch kompatibel mit der App Smartvest & ABUS One

Zielgenau & klar. In 4K
Diese clevere Überwachungskamera schickt dir treffsichere Infos und liefert ultrascharfe 4K-Aufzeichnungen

Mit anderen Sicherheitskameras ist es manchmal so: Sie schicken ständig Push-Benachrichtigungen, aber ist der Auslöser überhaupt relevant für dich? Anstatt zu rätseln, solltest du dich auf deine Überwachungskamera verlassen können. Und im Ernstfall sollte sie für Klarheit sorgen.

Die SmartLook macht es richtig: Sie unterscheidet komplett automatisch zwischen Person, Tier & Fahrzeug. Du

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

entscheidest, was wichtig für dich ist, und bekommst auch nur dann eine Push-Nachricht durch die Handy-App App2Cam Plus. Das spart Zeit und schont Nerven.

Weiteres Highlight: Die Kamera liefert Tag & Nacht eine brillante Bildqualität. Aufnahmen speichert sie ultrahochauflösend in 4K.

Übrigens stehen dir mit der App alle Funktionen dauerhaft kostenfrei zur Verfügung: um z. B. private und öffentliche Bereiche auszublenden. Mit der enthaltenen microSD-Speicherkarte ist die Kamera sofort aufnahmebereit und die App zeigt sogar, was bis zu 5 Sekunden vor einer Bewegungserkennung passiert ist (Pre-Recording).

Die smarte Sicherheitskamera ist nach einer supereinfachen Inbetriebnahme sofort einsatzbereit, absolut wetterfest und damit optimal für draußen geeignet. Sie bringt alles mit für einen datenschutzkonformen Betrieb. Kompatibilität besteht zur Funk-Alarmanlage Smartvest. Ebenso auch mit der ABUS One-App: Dort kannst du auf die wichtigsten Kamerafunktionen zugreifen, und viele andere smarte Geräte von ABUS mit nur einer App bedienen – clever, zuverlässig, komfortabel.

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Technische Daten - SmartLook

Abmessungen	167 x 48 x 80 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail
Anzahl Benutzer	3
Artikelgewicht [kg]	0.433
Artikelprogramm	Comfort
Audio Bitrate	16 Kbit/s
Audio Kompression	AAC
Audioeingang	Mikrofon
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)
Aufnahmemodi	Manuell / Bewegungserkennung
Automatische Blendensteuerung	Ja
Außenbereich	Ja
Basis Ereignis	Objekterkennung + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS
Blende	F2.0
Breite [mm]	48
Brennweite [mm]	4
Einsatzbereiche	Außenbereich
Einsatzgebiet	außen
Facettenfarbe	weiß
Frequenzbereich [GHz]	2,400 –2,485 / 5,0
Funk vernetzt	Ja
Funkreichweite [m]	10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten
Funktionen	Personen-Erkennung|App-Steuerung & Fernzugriff|Tier-Erkennung|Zoom|Intelligente Objektunterscheidung
Färbung	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Horizontaler Blickwinkel [°]	85
Höhe [mm]	80
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu) [m]	10
IR-Schwenkfilter	Ja

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Innenbereich	Ja
Kanalbreite [MHz]	20
Kompatibel zu	Smartvest
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibilität	Smartvest Funk-System
Leistungsaufnahme [W]	4
Lieferumfang 1 Beschreibung	SmartLook
Lieferumfang 1 Menge	1
Lieferumfang 2 Beschreibung	Netzteil, 5V DC / 2A
Lieferumfang 2 Menge	1
Lieferumfang 3 Beschreibung	Wandhalterung (vorinstalliert)
Lieferumfang 3 Menge	1
Lieferumfang 4 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 4 Menge	1
Lieferumfang 5 Beschreibung	Entnahmehilfe für die SD Karte
Lieferumfang 5 Menge	1
Lieferumfang 6 Beschreibung	Innensechskantschlüssel
Lieferumfang 6 Menge	1
Lieferumfang 7 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 7 Menge	1
Lieferumfang 8 Beschreibung	Antenne
Lieferumfang 8 Menge	1
Lieferumfang 9 Beschreibung	microSD Karte (vorinstalliert)
Lieferumfang 9 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps
Max. Betriebstemperatur [°C]	50
Max. Luftfeuchtigkeit [%]	90
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur [°C]	-10
Min. Luftfeuchtigkeit [%]	20
Mindestbeleuchtung (Farbe) [lx]	1
Mit App steuerbar	Ja

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Mit Videobewegungsmelder	Ja
Montageart	Wand
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Optische Wellenlänge	940
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein
Privatzonen	3
Produkt	PPIC54520
Schutzart IP	IP66
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC [V]	5
Speicherkapazität	256
Speichermedium	Micro-SD (bis zu 128GB)
Speicherung	Micro SD-Karte
Standort	Außenbereich
Steckertyp	Hohlstecker: 3,5 x 1,35 mm
Stromversorgung	Netzteil
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Tiefe [mm]	167
Verpackungsart	Einzelkarton
Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)
Vertikaler Blickwinkel [°]	45
Video Bitrate	0,256 - 1,5 Mbit/s
Video Content Analyse (VCA)	Mensch- / Tier- / Fahrzeugerkennung
Videokomprimierung	H.264/ H.264+
Videosystem	Vernetzt
Vor-/Nachalarmspeicher	bis zu 5 Sek.
WEEE-Gruppe	09
Weißabgleich	AWB

© 2026 ABUS August Bremicker Söhne KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten